



Caractéristiques techniques



| | |
|---|--------------------|
| | HD +110i VV |
| Poids | |
| Poids opérationnel | 10430 kg |
| Poids maximal | 12870 kg |
| Charge sur essieu avant/arrière | 5305/5125 kg |
| Charge linéaire statique, avant/arrière | 31,6/30,5 kg/cm |
| Dimensions | |
| Largeur de compactage | 1850 mm |

| | |
|--|--------------------|
| Rayon de braquage intérieur | 6050 mm |
| Longueur maxi | 4900 mm |
| Largeur maxi. | 1800 mm |
| Hauteur maxi | 2980 mm |
| Caractéristiques de marche | |
| Vitesse | 0-10,0 km/h |
| Aptitude max. en pente sans/avec vibr. | 34% / 39% |
| Entrainement | |
| Fabricant | DEUTZ |
| Type | TCD3.6 L4 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance ISO 14396 | 85,0 kW |
| Puissance SAE J 1349 | 113hp |
| Freinage | |
| Frein de service | hydrostatique |
| Frein de parking | électr. et automa. |
| Direction | |
| Système de direction | Articulation |
| Angle oscillant +/- | 30° / 10° |
| Système de vibration | |
| Entraînement | hydrostatique |
| Fréquence | 42/50 Hz |
| Amplitude | 0,81/0,47 mm |
| Force centrifuge | 120/99 kN |
| Capacités | |
| Eau | 760 L |
| Carburant | 173 L |

Document non contractuel susceptible de modification.

