



Caractéristiques techniques

| | HD +110i VO |
|---|-----------------|
| Poids | |
| Poids opérationnel | 10315 kg |
| Poids maximal | 13300 kg |
| Charge sur essieu avant/arrière | 5395/4920 kg |
| Charge linéaire statique, avant/arrière | 32,1/29,3 kg/cm |
| Dimensions | |
| Largeur de compactage | 1850 mm |
| Rayon de braquage interieur | 5250 mm |
| Longueur maxi | 4600 mm |
| Largeur maxi. | 1790 mm |
| Hauteur maxi | 3050 mm |
| Caractéristiques de marche | |



| | |
|--|-----------------------|
| Vitesse | 0-11,0 km/h |
| Aptitude max. en pente sans/avec vibr. | 35% / 40% |
| Entrainement | |
| Fabricant | DEUTZ |
| Type | TCD 2012 L04 2V |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Puissance ISO 14396 | 100,0 kW |
| Puissance SAE J 1349 | 134 hp |
| Freinage | |
| Frein de service | hydrostatique |
| Frein de parking | électr. et automa. |
| Direction | |
| Système de direction | Direction pivotante |
| Mode de direction | hydrostatique, volant |
| Angle de braquage / d'oscillation +/- | 30 / 10 grad |
| Système de vibration | |
| Entraînement | hydrostatique |
| Fréquence | 40/50 Hz |
| Amplitude | 0,81/0,47 mm |
| Force centrifuge | 109/99 kN |
| Capacités | |
| Eau | 834 L |

Document non contractuel susceptible de modification.

