



## Caractéristiques techniques

	<b>BW 214 DH-4I</b>
<b>Poids</b>	
Poids max. de service	15.850 kg
Poids de service CECE avec ROPS-cabine	14.390 kg
Charge sur essieu, bille CECE	9.000 kg
Charge sur essieu, pneu CECE	5.390 kg
Charge moyenne linéaire stat. CECE	42,3 kg/cm
<b>Dimensions</b>	
Largeur de compactage	2.130 mm
Rayon de braquage interieur	3.494 mm
Longueur maxi	5808 mm
Largeur maxi.	2270 mm
Hauteur maxi	2985 mm



<b>Caractéristiques de marche</b>	
Vitesse	0 – 12,0 km/h
Aptitude max. en pente sans/avec vibr.	40% / 30%
<b>Entrainement</b>	
Fabricant	Deutz
Type	TCD 3.6 L4
Nombre de cylindres	4
Puissance ISO 3046	90 kW
Régime moteur	2200 mn-1
Equipement électrique	12 V
<b>Freinage</b>	
Frein de service	hydrostatique
Frein de parking	hydroméc.
<b>Direction</b>	
Système de direction	artic. oscil.
Angle de braquage / d'oscillation +/-	35/12 grad
<b>Système de vibration</b>	
Entraînement	hydrost.
Fréquence	28/28 Hz
Amplitude	2,00/1,00 mm
Force centrifuge	270/135 kN
<b>Capacités</b>	
Carburant	340 L

Document non contractuel susceptible de modification.



