



## Caractéristiques techniques

	BW 216 DH-4i	H 16i
<b>Poids</b>		
Poids opérationnel	16.200 kg	16150 kg
Poids maximal	18.200 kg	19520 kg
Charge sur essieu avant/arrière	10.900/5.300 kg	10755/5395 kg
Charge linéaire statique, avant	51,2 kg/cm	50,3 kg/cm
<b>Dimensions</b>		
Largeur de compactage	2130 mm	2140 mm
Rayon de braquage interieur	3880 mm	4190 mm
Longueur maxi	6128 mm	5850 mm
Largeur maxi.	2300 mm	2314 mm
Hauteur maxi	2970 mm	2960 mm
<b>Caractéristiques de marche</b>		
Vitesse	0-13,0 km/h	0 – 14,0 km/h

Aptitude max. en pente sans/avec vibr.	58% / 55%	55/60 %
<b>Entrainement</b>		
Fabricant	DEUTZ	DEUTZ
Type	TCD 4.1 L4	TCD 4.1 L4
Nombre de cylindres	4	4
Puissance ISO 3046	115,0 kW	105,0 kW
Puissance SAE J 1995	154 hp	140 hp
<b>Freinage</b>		
Frein de service	hydrostatique	
Frein de parking	hydroméc.	
<b>Direction</b>		
Système de direction	artic.oscil.	
Mode de direction	hydrost.	hydrost.
Angle de braquage / d'oscillation +/-	35/12 grad	35/10 grad
<b>Système de vibration</b>		
Entraînement	hydrostatique	
Fréquence	31/36 Hz	28/31 Hz
Amplitude	2,00/1,00 mm	2,30/1,48 mm
Force centrifuge	300 / 225 kN	328/259 kN
<b>Capacités</b>		
Carburant	340 L	280 L

Document non contractuel susceptible de modification.

