



## Caractéristiques techniques



|                                 | H 18i         |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Poids</b>                    |               |
| Poids opérationnel              | 18415 kg      |
| Poids maximal                   | 20540 kg      |
| Charge sur essieu avant/arrière | 11900/6515 kg |
| Charge linéaire statique, avant | 55,6 kg/cm    |
| <b>Dimensions</b>               |               |



|  |               |
|--|---------------|
| Largeur de compactage                  | 2140 mm       |
| Rayon de braquage intérieur            | 4200 mm       |
| Longueur maxi                          | 6600 mm       |
| Largeur maxi.                          | 2308 mm       |
| Hauteur maxi                           | 2970 mm       |
| <b>Caractéristiques de marche</b>      |               |
| Vitesse                                | 0 – 12,0 km/h |
| Aptitude max. en pente sans/avec vibr. | 53/58 %       |
| <b>Entrainement</b>                    |               |
| Fabricant                              | DEUTZ         |
| Type                                   | TCD 6.1 L6    |
| Nombre de cylindres                    | 6             |
| Puissance ISO 14396                    | 160 kW        |
| Puissance SAE J 1349                   | 214,4 hp      |
| <b>Direction</b>                       |               |
| Système de direction                   | Articulation  |
| Angle d'oscillation +/-                | 35/10 grad    |
| <b>Système de vibration</b>            |               |
| hydrostatique                          |               |
| Fréquence                              | 27/30 Hz      |
| Amplitude                              | 2,05/1,22 mm  |
| Force centrifuge                       | 331/242 kN    |
| <b>Capacités</b>                       |               |
| Carburant                              | 280 L         |

Document non contractuel susceptible de modification.



