



## Caractéristiques techniques

|                                     | <b>7-31 DOOSAN</b>  | <b>KAESER M31PE</b>      |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>Sorties d'air</b>                | 3 m <sup>3</sup>    | 3,15 m <sup>3</sup> /min |
| Pression de fonctionnement nominale | 7 (100) bar (psi)   | 7 bar                    |
| Pression maximale autorisée         | 8,6 (125) bar (psi) |                          |
| Tarage du clapet de décharge        | 10 (145) bar (psi)  |                          |
| <b>MOTEUR</b>                       |                     |                          |
| Marque                              | INGERSOLL-RAND      | KUBOTA                   |
| Modèle                              | 3IRH8N              | D1105T                   |
| Nombre de cylindres                 | 3                   | 3                        |
| Régime à pleine charge              | 2800 t/mn           | 2900 t/mn                |
| Puissance                           | 26 kW (34,8 CV)     | 24,1 kW                  |
| Circuit Electrique                  | 12 volts            |                          |

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Refroidissement   | Eau          | Eau          |
| Contenance réservoir de carburant                             | 50 L         | 40 L         |
| Sorties d'air   | 2 x 3/4?     | 2xG3/4       |
| <b>Données Acoustiques</b>                                    |              |              |
|   | 98 LWa       | 98 dB(A)     |
| <b>Pneumatiques</b>   |              |              |
| Dimensions des pneus  | 155R13       |              |
| Nombre de Pneus   | 2            |              |
| <b>Dimensions (avec train roulant)</b>                        |              |              |
| Long. hors tout avec barre de remorquage fixe                 | 2923 mm      |              |
| Long. (min-max) avec barre de remorquage réglable             | 3229-3357 mm | 2950-3355 mm |
| Largeur   | 1390 mm      | 1260 mm      |
| Hauteur   | 1235 mm      | 1240 mm      |
| Garde au Sol  | 250 mm       |              |
| Poids (net) barre de remorquage fixe/réglable (kg)            | 595/610 kg   |              |
| Poids (op.) barre de remorquage fixe/réglable (kg)            | 635/650 kg   | 567 kg       |
| <b>Dimension (sans train roulant – avec châssis traîneau)</b> |              |              |
| Longueur hors tout  | 1610 mm      | 1800 mm      |
| Largeur   | 940 mm       |              |
| Hauteur   | 1070 mm      |              |
| Poids (net)   | 515 kg       |              |
| Poids (en service)  | 555 kg       |              |

Document non contractuel susceptible de modification.

