



## Caractéristiques techniques



	MT 733 EASY ST5	MT 730 H ST5
<b>Capacité maximale</b>	3300 kg	3000 kg
Déport maximal	3,9 m	4 m
Effort d'arrachement au godet	5779 daN	
<b>Hauteur de levage</b>	6,9 m	6,9 m
<b>Performance</b>		
Levée	8,3 s	9,42 s
Descente	6 s	7,53 s
Sortie	7,3 s	7,43 s

Rentrée	4,5 s	9,36 s
<b>Temps : à vide</b>		
Cavage	3,4 s	3,21 s
Déversement	2,8 s	2,15 s
<b>Pneumatiques avant/arrière</b>	Alliance 400/80 – 24 – 162A8	ALLIANCE 380/75 R20 148A8 A580
<b>Fourches (mm)</b>		
Longueur	1200 mm	1070 mm
Largeur * épaisseur	125 * 45 mm	100 * 50 mm
<b>Freins</b>	Multidisque à bain d'huile	Hydraulique
<b>Moteur</b>	DEUTZ	Kubota
Type	TD 3.6 L	V3307-CR-TE5B
Cylindrée	4/3621 cm <sup>3</sup>	4 – 3331 cm <sup>3</sup>
Puissance (ISO/TR 14396) Turbo	75ch/55,4 kW	75 ch / 54.60 kW
Couple maxi(ISO/TR 14396)	340 Nm à 1600 tr/mn	265 Nm @ 1400 tr/min
Norme moteur	Stage V	Stage V
Refroidissement	Par eau	Par eau
Type de transmission	Convertisseur de couple	Hydrostatique
Frein de parking	Manuel	
Vitesses avant et arrière	4/4	2/2
<b>Hydraulique</b>		
Pompes à engrenages	92,7l./mn à 260 bar	88 l/min / 245 bar
<b>Réservoirs</b>		
Huile moteur	10 L	11 L
Huile transmission	128 L	115 L
Carburant	120 L	90 L
<b>Tailles et poids</b>		

Poids à vide (avec fourches)	6700 kg	5880 kg
Largeur hors tout	2,33 m	1,99 m
Hauteur hors tout	2,3 m	1,99 m
Rayon de braquage (extérieur roues)	3,8 m	3,33 m
Longueur hors tout au tablier	4,74 m	4,67 m
Garde au sol	0,45 m	0,34 m
Effort de traction	8360 daN	3860 daN

Document non contractuel susceptible de modification.

