




Caractéristiques techniques



	MT 933 EASY ST5
Capacité maximale	3300 kg
Déport maximal	6,35 m
Effort d'arrachement au godet	5770 daN
Hauteur de levage	9,07 m
Performance	
Levée	8,9 s



Descente	5,7 s
Sortie	14,6 s
Rentrée	8,8 s
Temps : à vide	
Cavage	3,3 s
Déversement	3,1 s
Pneumatiques avant/arrière	Alliance 400/80 – 24 – 162A8
Fourches (mm)	
Longueur	1200
Largeur * épaisseur	125 * 45
Freins	Multidisque à bain d'huile
Moteur	DEUTZ
Type	TD 3.6 L
Cylindrée	4/3621 cm3
Puissance (ISO/TR 14396) Turbo	75ch/55 kW
Couple maxi(ISO/TR 14396)	340 Nm à 1600 tr/mn
Norme moteur	Stage 5 / Tier IV Final
Refroidissement	Par eau
Frein de parking	Manuel
Type de transmission	convertisseur de couple
Vitesses avant et arrière	4/4
Hydraulique	
Pompes à engrenages	92,7l./mn à 260 bars
Réservoirs	
Huile moteur	10 L
Huile transmission	128 L
Carburant	120 L



Tailles et poids	
Poids à vide (avec fourches)	7145 kg
Largeur hors tout	2,33 m
Hauteur hors tout	2,3 m
Rayon de braquage (extérieur roues)	3,8 m
Longueur hors tout au tablier	4,68 m
Garde au sol	0,45 m
Effort de traction	7320 daN

Document non contractuel susceptible de modification.

