



## Caractéristiques techniques



	<b>MT 933 EASY ST5</b>
<b>Capacité maximale</b>	3300 kg
Déport maximal	6,35 m
Effort d'arrachement au godet	5770 daN
<b>Hauteur de levage</b>	9,07 m
<b>Performance</b>	
Levée	8,9 s
Descente	5,7 s
Sortie	14,6 s

Rentrée	8,8 s
<b>Temps : à vide</b>	
Cavage	3,3 s
Déversement	3,1 s
<b>Pneumatiques avant/arrière</b>	Alliance 400/80 – 24 – 162A8
<b>Fourches (mm)</b>	
Longueur	1200
Largeur * épaisseur	125 * 45
<b>Freins</b>	Multidisque à bain d'huile
<b>Moteur</b>	DEUTZ
Type	TD 3.6 L
Cylindrée	4/3621 cm3
Puissance (ISO/TR 14396) Turbo	75ch/55 kW
Couple maxi(ISO/TR 14396)	340 Nm à 1600 tr/mn
Norme moteur	Stage 5 / Tier IV Final
Refroidissement	Par eau
Frein de parking	Manuel
Type de transmission	convertisseur de couple
Vitesses avant et arrière	4/4
<b>Hydraulique</b>	
Pompes à engrenages	92,7l./mn à 260 bars
<b>Réservoirs</b>	
Huile moteur	10 L
Huile transmission	128 L
Carburant	120 L
<b>Tailles et poids</b>	
Poids à vide (avec fourches)	7145 kg

Largeur hors tout	2,33 m
Hauteur hors tout	2,3 m
Rayon de braquage (extérieur roues)	3,8 m
Longueur hors tout au tablier	4,68 m
Garde au sol	0,45 m
Effort de traction	7320 daN

Document non contractuel susceptible de modification.

