




## Caractéristiques techniques



	<b>MT 1033 EASY ST5</b>
<b>Capacité maximale</b>	3300 kg
Déport maximal	7,15 m
Effort d'arrachement au godet	5330 daN
<b>Hauteur de levage</b>	9,98 m
<b>Performance</b>	
Levée	6,7 s



Descente	5,4 s
Sortie	13,6 s
Rentrée	8,7 s
<b>Temps : à vide</b>	
Cavage	2,7 s
Déversement	2,3 s
<b>Pneumatiques avant/arrière</b>	Alliance 400/80 – 24 – 162A8
<b>Fourches (mm)</b>	
Longueur	1200
Largeur * épaisseur	125 * 45
<b>Freins</b>	Multidisque à bain d'huile
<b>Moteur</b>	DEUTZ
Type	TD 3.6 L
Cylindrée	4/3621 cm3
Puissance (ISO/TR 14396) Turbo	75ch/55,4 kW
Couple maxi(ISO/TR 14396)	340 Nm à 1600 tr/mn
Norme moteur	Stage 5 / Tier IV Final
Refroidissement	Par eau
Type de transmission	Convertisseur de couple
Frein de parking	Manuel
Vitesses avant et arrière	4/4
<b>Hydraulique</b>	
Pompes à engrenages	92,7l./mn à 250 bars
<b>Réservoirs</b>	
Huile moteur	10 L
Huile transmission	128 L
Carburant	120 L



<b>Tailles et poids</b>	
Poids à vide (avec fourches)	7790 kg
Largeur hors tout	2,33 m
Hauteur hors tout	2,3 m
Rayon de braquage (extérieur roues)	3,8 m
Longueur hors tout au tablier	4,93 m
Garde au sol	0,45 m
Effort de traction	8580 daN

Document non contractuel susceptible de modification.

