



## Caractéristiques techniques



	<b>MT 1440 EASY ST5</b>
<b>Capacité maximale</b>	4000 kg
Déport maximal	9,46 m
Effort d'arrachement au godet	7400 daN
<b>Hauteur de levage</b>	13,53 m
<b>Performance</b>	
Levée	16 s
Descente	12,4 s
Sortie	17,3 s

Rentrée	13 s
<b>Temps : à vide</b>	
Cavage	4 s
Déversement	4 s
<b>Pneumatiques avant/arrière</b>	Alliance 400/80 – 24 – 162A8
<b>Fourches (mm)</b>	
Longueur	1200
Largeur * épaisseur	125 * 50
<b>Freins</b>	Multidisque à bain d'huile
<b>Moteur</b>	DEUTZ
Type	TD 3.6 L
Cylindrée	4/3621 cm3
Puissance (ISO/TR 14396) Turbo	75ch/55,4 kW
Couple maxi(ISO/TR 14396)	340 Nm à 1600 tr/mn
Norme moteur	Stage 5
Refroidissement	Par eau
Type de transmission	Convertisseur de couple
Frein de parking	Stationnement automatique
Vitesses avant et arrière	4/4
<b>Hydraulique</b>	
Pompes à engrenages	160 l./mn à 270 bars
<b>Réservoirs</b>	
Huile moteur	7,50 L
Huile transmission	135 L
Carburant	140 L
<b>Tailles et poids</b>	
Poids à vide (avec fourches)	10855 kg

Largeur hors tout	2,36 m
Hauteur hors tout	2,45 m
Rayon de braquage (extérieur roues)	3,94 m
Longueur hors tout au tablier	6,13 m
Garde au sol	0,37 m
Effort de traction	8320 daN

Document non contractuel susceptible de modification.

