




Caractéristiques techniques



| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| | MT 1440 EASY ST5 |
| Capacité maximale | 4000 kg |
| Déport maximal | 9,46 m |
| Effort d'arrachement au godet | 7400 daN |
| Hauteur de levage | 13,53 m |
| Performance | |
| Levée | 16 s |



| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Descente | 12,4 s |
| Sortie | 17,3 s |
| Rentrée | 13 s |
| Temps : à vide | |
| Cavage | 4 s |
| Déversement | 4 s |
| Pneumatiques avant/arrière | Alliance 400/80 – 24 – 162A8 |
| Fourches (mm) | |
| Longueur | 1200 |
| Largeur * épaisseur | 125 * 50 |
| Freins | Multidisque à bain d'huile |
| Moteur | DEUTZ |
| Type | TD 3.6 L |
| Cylindrée | 4/3621 cm3 |
| Puissance (ISO/TR 14396) Turbo | 75ch/55,4 kW |
| Couple maxi(ISO/TR 14396) | 340 Nm à 1600 tr/mn |
| Norme moteur | Stage 5 |
| Refroidissement | Par eau |
| Type de transmission | Convertisseur de couple |
| Frein de parking | Stationnement automatique |
| Vitesses avant et arrière | 4/4 |
| Hydraulique | |
| Pompes à engrenages | 160 l./mn à 270 bars |
| Réservoirs | |
| Huile moteur | 7,50 L |
| Huile transmission | 135 L |
| Carburant | 140 L |



| Tailles et poids | |
|-------------------------------------|----------|
| Poids à vide (avec fourches) | 10855 kg |
| Largeur hors tout | 2,36 m |
| Hauteur hors tout | 2,45 m |
| Rayon de braquage (extérieur roues) | 3,94 m |
| Longueur hors tout au tablier | 6,13 m |
| Garde au sol | 0,37 m |
| Effort de traction | 8320 daN |

Document non contractuel susceptible de modification.

