



## Caractéristiques techniques

	Elévateurs Télescopiques MRT 1542 – MRT 1635 – MRT 1742		
	MRT 1542	MRT 1635	MRT 1742
<b>Capacité de levage (sur Stabilisateurs)</b>	4200 KG à 500 mm du talon des fourches	3500 KG à 500 mm du talon des fourches	4200 KG à 500 mm du talon des fourches
<b>Hauteur de levage</b>	14,78 m	15,82 m	17,30 m
<b>Fourches (mm)</b>			
Longueur	1200	1200	1200
Largeur	150 X 50	125 X 45	150 X 50
<b>Freins</b>			
de service	Multidisques à bains d'huile avec assistance hydraulique sur les 2 ponts		



de parking	de type négatif
<b>Moteur</b>	PERKINS
Type	1104C.44T
Cylindrée	4 Cylindres – 4400 cm <sup>3</sup>
Puissance (ISO/TR 14396)	101 cv /74,5 kw à 2300 tr/mn
Injection	directe
Refroidissement	par eau
<b>Transmission</b>	Hydrostatique à régulation de puissance (pompe à débit variable et moteur hydrostatique à cylindrée variable
Inverseur de marche	Electromagnétique
Boîte de vitesse	2 rapports av & ar
Vitesse de déplacement max.	32 km/h (ou limitée selon réglementation en vigueur)
<b>Correcteur de devers</b>	Pont arrière oscillant avec blocage Hydraulique automatique en rotation (supérieure à 15°)
<b>Stabilisateurs</b>	4 stabilisateurs télescopiques à commandes individuelles ou simultanées
<b>Rotation sur 400°</b>	Tourelle montée sur une couronne à denture intérieure.
<b>Hydraulique</b>	
2 pompes à engrenage	270 bars/115 L /mn
<b>Commandes</b>	
2 mono leviers	à commande électro-hydraulique proportionnelle « Danfoss » pour tous les mouvements
<b>Réservoirs</b>	
Système de refroidissement	15 l



Huile moteur	8,1 l		
Huile Hydraulique	140 l		
Carburant	130 l		
<b>Dimensions</b>			
Largeur hors tout	2,43 m	2,39 m	2,43 m
Hauteur hors tout	3,02 m	2,97 m	3,02 m
longueur hors tout	5,69 m	6,08 m	6,07 m
Garde au sol	0,46 m	0,34 m	0,46 m
Effort de traction (daN)	8600	8600	8600
Poids vide avec fourches (t)	13,35	12,955	14,605
<b>Abaque de charge</b>			
<p><i>Veillez trouver ci-dessous les abaques de charge en format PDF. (DOWNLOAD MRT 1635)</i></p>			

Document non contractuel susceptible de modification.

