

## Rouleau autoporté MIXTE TS Pneus 4TL 1.4 – STAGE V



## Caractéristiques techniques

Poids			
Poids en ordre de marche avec ROPS	kg	3545	
Poids en ordre de marche max.	kg	4400	
Charge par pneu, avant/arrriere	kg	560/466.25	
Charge sur essieu, avant/arrière	kg	1680/1865	
Dimensions machine			
Longueur totale	mm	2965	
Hauteur totale avec ROPS	mm	2590	
Hauteur chargement, min.	mm	1820	
Empattement	mm	1950	
Largeur totale	mm	1296	
Largeur de travail max.	mm	1276	
Rayon de braquage intérieur	mm	2602	

Dimensions rouleaux			
Largeur de rouleau, avant/arrière	mm	10.5/80-16	
largeur sur pneu, avant/arrière	mm	1127/1276	
Epaisseur tôle, avant/arrière	mm	18/18	
nombre de pneu, avant/arrière		3/4	
Moteur diesel			
Constructeur		KUBOTA	
Version		V2403-CR	
Nombre de cylindres		4	
Puissance ISO 14396	kW/PS/tr/min	37.4/50,9/2700	
Puissance SAE J1349	kW/HP/tr/min	37.4/50,1/2700	
Normes d'émission de gaz d'échappement		EU Stage V / EPA Tier 4	
Entraînement			
Vitesse en continu	km/h	10,0	
Aptitude en pente	%	40	
Direction			
Angle oscillant +/-	grad8	8	
Direction, type		Articulation	
Dispositif d'arrosage			
Arrosage d'eau, type		Pression	
Contenance des réservoirs/Volume			
Réservoir carburant, contenance	L	73	
Réservoir d'eau, contenance	L	260	
Niveau sonore			
Puissance acoustique LW(A), étiquet.	db(A)	101	
Puissance acoustique	db(A)	100	



